



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندقابله جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و اسکرال با مصرف برق کم
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

مدل			GFS-H36P1T3/R1	GFS-H48P3T3/R1	GFS-H60P3T3/R1
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	36000/38000	48000/50000	60000/65000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	3.30/3.29	4.46/4.29	5.71/5.54
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	15/14.95	9/10	9.7/10.5
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.19/3.42	3.15/3.41	3.07/3.43
سطح صدا		db	57	56	57
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	1925x580x400	1925x580x400	1925x580x400
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	2075x695x560	2075x695x560	2075x695x560
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	970x805x395	1320x940x340	1320x940x340
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	1105x890x495	1445x1070x450	1445x1070x450
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	57/66	54/101	54/101
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	9/15.88	9/19	9/19



اسپلیت پرتابل

Split Portable

On/Off-R410a

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندقابله جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری با مصرف برق کم

اسپلیت پرتابل

Split Portable

On/Off-R290



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندقابله جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری با مصرف برق کم



مدل		واحد	GPS-H12P1T1A	مدل		واحد	GPS-H12P1T1A-MA
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	12000/13000	ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	12000/13000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	1.09/1.03	مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	1.09/1.03
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	4.95/4.68		جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	4.95/4.68
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.22/3.65	ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.22/3.65
نوع مبرد			R410a	نوع مبرد			R290
ابعاد یونیت (WxHxD)		mm	480x795x400	ابعاد یونیت (WxHxD)		mm	476x710x385
ابعاد یونیت (بسته بندی) (WxHxD)		mm	520x890x450	ابعاد یونیت (بسته بندی) (WxHxD)		mm	520x805x390
وزن		kg	32.5	وزن		kg	33.5